
БУЛАВА

МАГНИТНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

1. Конструкция предотвращает попадание влаги и пыли внутрь двигателя.
2. Двусторонние направляющие рельсы для фиксирования на нужной высоте. Функция останова на заданной позиции для предотвращения поломок станка и инструмента.
3. Внутренняя система автоматического смазывания значительно увеличивает срок службы привода.
4. Автоматическая система охлаждения привода.
5. Эргономичная ручка.
6. Дополнительная эргономичная ручка для переноса.
7. Конструкция корпуса обеспечивает жесткость и увеличивает точность сверления.
8. Система защиты при недостаточном примагничивании: мотор не начнет работать на немагнитной поверхности или при недостаточной силе прижима магнитами.
9. Износостойкое магнитное основание.





БМС-16 БМС-23 БМС-32 БМС-35 БМС-45

Модель	ЕИ	БМС-16	БМС-23	БМС-32	БМС-35	БМС-45
Диаметр резания	мм	—	—	—	Ø12-35	Ø12-45
Глубина резания	мм	—	—	—	50	50
Макс. диаметр спирального сверла	мм	Ø2,5-16	Ø2,5-23	Ø2,5-32	Ø1,5-13	Ø2,5-16
Тип хвостовика		—	MT.2	MT.3	универсал.: 19 мм	
Рабочий ход	мм	165	210	210	165	165
Частота вращения	об/мин	595	330	300	595	260, 560
Сила примагничивания	Н	13 000	18 000	18 000	13 000	13 000
Размер магн. основания	мм	160 x 80 x 50	220 x 110 x 60	220 x 110 x 60	160 x 80 x 50	160 x 80 x 50
Мощность двигателя	кВт	1,2	1,45	1,6	1,2	1,2
Вес нетто/брутто	кг	13,5/18,5	22/30	21/29	13,5/18,5	13,5/18,5

www.bulava.tools info@bulava.tools +7 (495) 668-13-58

Магнитные сверлильные станки «БУЛАВА»



БМУ-28



Фиксатор на трубе



БМУ-32/60



БМУ-50



БМУ-75В



БМУ-100

Модель	ЕИ	БМУ-28	БМУ-32	БМУ-50	БМУ-60	БМУ-75В	БМУ-100
Диаметр резания	мм	Ø12-32	—	Ø12-50	Ø12-60	Ø12 -75	Ø12 -120
Глубина резания	мм	35	—	50	50	75	75
Макс. диаметр спирального сверла	мм	—	Ø2,5-32	Ø2,5-23	Ø2,5- 16	Ø2,5-32	Ø2,5-38
Тип хвостовика		универсал.: 19 мм	MT.3	MT.2	универсал.: 19 мм	MT.3	MT.4
Рабочий ход	мм	45	210	165	210	210	210
Частота вращения	об/мин	550	260, 460	260, 560	260, 460	260, 460	82, 180, 245, 535
Макс. диаметр резьбы		—	M30	—	M18	M30	M42
Сила примагничивания	Н	13 000	18 000	13 000	18 000	18 000	24 000
Размер магн. основания	мм	160 x 80 x 50	220 x 110 x 60	170 x 90 x 60	220 x 110 x 60	220 x 110 x 60	330 x 110 x 60
Мощность двигателя	кВт	1	1,8	1,45	1,8	1,8	1,8
Вес нетто/брутто	кг	10,2/13	21/31	14/18,5	21/30	22/40	30/50





БМН-20/30



БМН-50



БМН-35

Модель	ЕИ	БМН-20	БМН-23	БМН-30	БМН-32	БМН-50	БМН-60
Мощность двигателя	кВт	0,9	1,2	1,1	1,6	1,5	1,8
Сила примагничивания	Н	8500	12 000	11 000	16 000	15 000	18 000
Диаметр резания	мм	Ø12-20	Ø12-23	Ø12-30	Ø12-23	Ø12-50	Ø12-60
Хвостовик Weldon		Ø19,05	Ø19,05	Ø19,05	Ø19,05	Ø19,05	Ø19,05
Макс. диаметр спирального сверла	мм	Ø13	Ø13	Ø16	Ø16	Ø31	Ø31
Рабочий ход	мм	160	160	175	175	225	225
Тип хвостовика		/	/	/	/	MT3	MT3
Частота вращения	об/мин	650	650	450	450	400, 600	400, 600
Вес нетто/брутто	кг	15/19	16/20	20/27	21/28	28/37	29/38

Цвет станков может меняться и отличаться от цвета на изображениях.